



Монтажний елемент Geberit DuofixBasic для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Delta 12 см



ПРИЗНАЧЕННЯ

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–20 мм
- Для підвісних унітазів

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 62 см
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки з пластику
- Глибина опорних пластин ніжок підходить для монтажу в U-подібні профілі UW 50
- Стійки оцинковані з захистом від корозії
- З'єднувальне коліно монтується без застосування інструменту
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Delta 12 см, з протиконденратною ізоляцією

- Для фронтального встановлення, підходить для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву / стопу
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- З трубою для підведення води для унітазів-біде Geberit AquaClean і з'єднувального кабелю
- Можливість кріплення електричного з'єднання

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Тиск потоку	0.1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 / 4.5 / 6 / 7.5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Матеріал	Сталь
Регулюється за висотою	Так

ОБСЯГ ПОСТАЧАННЯ

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний із MasterFix і MeplaFix, з вбудованим кутовим запірним клапаном і перехідним кільцем
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування, з пінополістиролу
- 2 тримачі кріплення рамки
- Комплекти для під'єднання для унітаза, Ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, Ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- Комплект кріплення та захисний матеріал

ПРИЛАДДЯ

- Звукоізоляційний комплект Geberit для підвісного унітаза
- Комплект кріплення Geberit Duofix для відстані між стійками 50–57,5 см
- Комплект опор Geberit для керамічного унітаза з невеликою контактною поверхнею
- Комплект для кріплення ніжок Geberit Duofix на задній стінці
- Шаблон для свердління Geberit для підвісного унітазу та Geberit AquaClean
- Комплект кріплення до стіни Geberit DuofixBasic для окремого монтажу

- Комплект подовжувачів для ніжок Geberit Duofix довжиною 20 см

Арт. №	В см	Н см	Г см
111.153.00.3	50	112	12